

LATEX ACRILICO

Descrição do Produto

Tinta acrílica de excelente durabilidade. Possui ótima impermeabilidade, com excelente resistência ao sol, chuva, maresia, fungos, algas e alcalinidade. Fácil de aplicar apresenta secagem rápida e baixa incidência de respingos, proporcionando às superfícies um finíssimo acabamento de inigualável padrão de qualidade e requinte. Proporciona alto rendimento e elevada cobertura.

Indicada para pintura de superfícies externas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de massa corrida e gesso. Pode também ser aplicada sobre superfícies de madeira e metal, desde que adequadamente preparadas.

Propriedades Físicas & Químicas

- ❖ **Cor** – diversas cores.
- ❖ **Peso Específico -25°C:** 1,25 a 1,35.
- ❖ **Aspecto** – fosco, acetinado e semi-brilho.
- ❖ **Rendimento**-150 a 200 metros por demão. Variável de acordo com espessura, absorção da superfície e técnica de aplicação

Preparação para Aplicação

Diluição: Adicionar de 15 a 25 % de água.

Métodos de Aplicação

- ❖ **Método de aplicação:** Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. Utilizar trincha de cerdas macias ou rolo de lã de carneiro de pêlo baixo. Normalmente 2 a 3 demãos são suficientes para atingir a cobertura necessária. Porém, dependendo do tipo, estado da superfície e da cor escolhida, poderá ser necessário um número maior de demãos.

Cura & Secagem

Intervalo entre demãos - 3 a 4 horas

Final- 24 horas

Recomendações

- ❖ O produto não deve ser aplicado em ambientes com umidade relativa do ar maior do que 85% e temperatura ambiente inferior a 10°C.
- ❖ A aplicação do produto deve ser realizada em ambiente ventilado.
- ❖ A temperatura do substrato deve ser no mínimo 3°C superior ao ponto de orvalho.
- ❖ Os valores de rendimento podem variar de acordo com o método de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, espessura aplicada, condições ambientes etc.